

FORMULARZ CENOWY

Czujki i gniazda ESSER

L.p.	Asortyment	j.m.	ilość	cena za j. m. netto w zł	wartość netto w zł	stawka podatku VAT w %	wartość brutto w zł
1	Czujka Esser O2T IQ8 , rodzaj czujki: optyczno-optyczno-termiczna, adresowalna, napięcie zasilania: 8V - 42V DC (nominalne 19V DC), pobór prądu w dozorze: 60 µA, pobór prądu w alarmie: 9 mA w impulsach, maksymalny obszar detekcji: 110 m2, maksymalna wysokość montażu: 12m, temperatura pracy:-20°C do +65°C, temperatura magazynowania: -25°C do +75°C, temperatura zadziałania:+54°C do +65°C, stopień ochrony IP: 42, Kolor obudowy: biały, waga: ok 110 g, wymiary: 117mm x 49mm (62mm z gniazdem), nr kat. 802374 lub równoważna *	szt.	115				
2	Czujka Esser OTblue IQ8, adresowalna, rodzaj czujki: optyczno-termiczna z niebieską diodą LED, napięcie zasilania: 8V - 42V DC (nominalne 19V DC), pobór prądu w dozorze: 50 µA, pobór prądu w alarmie: 9 mA w impulsach, maksymalny obszar detekcji: 110 m2, maksymalna wysokość montażu: 12 m, temperatura pracy: -20°C do +50°C, temperatura magazynowania: -25°C do +75°C, temperatura zadziałania: +54°C do +65°C, stopień ochrony IP: 42, kolor obudowy: biały, waga: ok 110g, wymiary: 117mm x 49mm (62mm z gniazdem) nr kat. 802375 lub równoważna *	szt.	7				
3	Gniazdo do czujki Esser IQ8, przeznaczenie do czujek serii IQ8, wprowadzenie kabli z boku lub od góry przez gniazdo, wyjście czujki z gniazda powoduje automatyczne zwarcie zacisków gniazda zapewniając ciągłość okablowania pętli, temperatura pracy: -20°C do +72°C, temperatura magazynowania: -25°C do +75°C, kolor obudowy: biały, waga: ok 60g, wymiary: 117mm, nr kat. 805590 lub równoważne	szt.	122				

* Przedmiotem postępowania jest dostawa czujek Esser O2T IQ8 i czujek Esser OTblue IQ8 wraz z gniazdami.

Sukcesywne przekazywanie na odpady i utylizację izotopowych czujek dymu na żądanie zamawiającego.

Koszt utylizacji i przekazania czujek izotopowych dymu powinien zawarty być w cenie. Niniejszy asortyment zgodny z zaleceniami Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)