

Inwestor:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBÓT

Adres budowy: ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

**Wymiana zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania
w Pawilonie Nr 3,4,5 - SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.**

Instalacje CO

CPV 45331100-7

Przedmiar					
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		PAWILON NR 3			
1.1	45331100-7 CPV	Wymiana zaworów podpionowych instalacji c.o. DN25-32 0			
1.1.1	KNNR 8 0413-0200	Wymiana odcinka rury stalowej ze szwem instalacyjnej czarnej z końcówkami czarnymi o połączeniach spawanych o średnicy 25 -32 mm 4*105	msc		420,000
			msc	420,000	
1.1.2	KNNR 8 0406-0202	Wymiana zaworu przelotowego kulowego z gwintem, mosiężnego o średnicy 25-32 mm 105	szt.		105,000
			szt.	105,000	
1.1.3	KNNR 8 0406-0201	Wymiana zaworu przelotowego skośnego mosiężnego o podwójnej regulacji, z zaworem spustowym i korkiem, o średnicy 25 -32 mm - Zawór równoważący z odwodnieniem, gwintowany fi 25-32 mm 105	szt.		105,000
			szt.	105,000	
1.1.4	KNNR 8 0406-0203	Wymiana dwuzłaczki prostej nakrętno-wkrętnej z żeliwa ciągliwego, czarnej o średnicy 25-32 mm 105*2	szt.		210,000
			szt.	210,000	
1.2	45331100-7 CPV	Wymiana zaworów podpionowych instalacji c.o. DN40-50 0			
1.2.1	KNNR 8 0413-0300	Wymiana odcinka rury stalowej ze szwem instalacyjnej czarnej z końcówkami czarnymi o połączeniach spawanych o średnicy 40 -50 mm 4	msc		24,000
			msc	24,000	
1.2.2	KNNR 8 0406-0302	Wymiana zaworu przelotowego kulowego z gwintem, mosiężnego o średnicy 40-50 mm 1	szt.		6,000
			szt.	6,000	
1.2.3	KNNR 8 0406-0301	Wymiana zaworu przelotowego skośnego mosiężnego o podwójnej regulacji, z zaworem spustowym i korkiem, o średnicy 40 -50 mm - Zawór równoważący z odwodnieniem, gwintowany fi 50 mm 1	szt.		6,000
			szt.	6,000	
1.2.4	KNNR 8 0406-0303	Wymiana dwuzłaczki prostej nakrętno-wkrętnej z żeliwa ciągliwego, czarnej o średnicy 40-50 mm 6*2	szt.		12,000
			szt.	12,000	
2		PAWILON NR 4			
2.1	45331100-7 CPV	Wymiana zaworów podpionowych instalacji c.o. DN25-32 0			
2.1.1	KNNR 8 0413-0200	Wymiana odcinka rury stalowej ze szwem instalacyjnej czarnej z końcówkami czarnymi o połączeniach spawanych o średnicy 25 -32 mm 4*18	msc		72,000
			msc	72,000	
2.1.2	KNNR 8 0406-0202	Wymiana zaworu przelotowego kulowego z gwintem, mosiężnego o średnicy 25-32 mm 18	szt.		18,000
			szt.	18,000	
2.1.3	KNNR 8 0406-0201	Wymiana zaworu przelotowego skośnego mosiężnego o podwójnej regulacji, z zaworem spustowym i korkiem, o średnicy 25 -32 mm - Zawór równoważący z odwodnieniem, gwintowany fi 25-32 mm 18	szt.		18,000
			szt.	18,000	
2.1.4	KNNR 8 0406-0203	Wymiana dwuzłaczki prostej nakrętno-wkrętnej z żeliwa ciągliwego, czarnej o średnicy 25-32 mm 18*2	szt.		36,000
			szt.	36,000	
3		PAWILON NR 5			
3.1	45331100-7 CPV	Wymiana zaworów podpionowych instalacji c.o. DN25-32 0			

3.1.1	KNNR 8 0413-0200	Wymiana odcinka rury stalowej ze szwem instalacyjnej czarnej z końcówkami czarnymi o połączeniach spawanych o średnicy 25 -32 mm	msc		76,000
		4*19	msc	76,000	
3.1.2	KNNR 8 0406-0202	Wymiana zaworu przelotowego kulowego z gwintem, mosiężnego o średnicy 25-32 mm	szt.		19,000
		19	szt.	19,000	
3.1.3	KNNR 8 0406-0201	Wymiana zaworu przelotowego skośnego mosiężnego o podwójnej regulacji, z zaworem spustowym i korkiem, o średnicy 25 -32 mm - Zawór równoważący z odwodnieniem, gwintowany fi 25-32 mm	szt.		19,000
		19	szt.	19,000	
3.1.4	KNNR 8 0406-0203	Wymiana dwuzłączki prostej nakrętno-wkrętnej z żeliwa ciągliwego, czarnej o średnicy 25-32 mm	szt.		38,000

2

SeKo Smart 15.1.1.11

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		19*2	szt.	38,000	
3.2	45331100-7 CPV	Wymiana zaworów podpińowych instalacji c.o. DN40-50			
		0			
3.2.1	KNNR 8 0413-0300	Wymiana odcinka rury stalowej ze szwem instalacyjnej czarnej z końcówkami czarnymi o połączeniach spawanych o średnicy 40 -50 mm	msc		68,000
		4*17	msc	68,000	
3.2.2	KNNR 8 0406-0302	Wymiana zaworu przelotowego kulowego z gwintem, mosiężnego o średnicy 40-50 mm	szt.		17,000
		17	szt.	17,000	
3.2.3	KNNR 8 0406-0301	Wymiana zaworu przelotowego skośnego mosiężnego o podwójnej regulacji, z zaworem spustowym i korkiem, o średnicy 40 -50 mm - Zawór równoważący z odwodnieniem, gwintowany fi 50 mm	szt.		17,000
		17	szt.	17,000	
3.2.4	KNNR 8 0406-0303	Wymiana dwuzłączki prostej nakrętno-wkrętnej z żeliwa ciągliwego, czarnej o średnicy 40-50 mm	szt.		34,000
		17*2	szt.	34,000	
3.3	45331100-7 CPV	Wymiana zaworów podpińowych instalacji c.o. DN65			
		0			
3.3.1	KNNR 8 0413-0400	Wymiana odcinka rury stalowej ze szwem instalacyjnej czarnej z końcówkami czarnymi o połączeniach spawanych o średnicy 65 mm	msc		20,000
		4*5	msc	20,000	
3.3.2	KNNR 8 0406-0402	Wymiana zaworu przelotowego kulowego z gwintem, mosiężnego o średnicy 65 mm	szt.		5,000
		1*5	szt.	5,000	
3.3.3	KNNR 8 0406-0401	Wymiana zaworu przelotowego skośnego mosiężnego o podwójnej regulacji, z zaworem spustowym i korkiem, o średnicy 65 mm - Zawór równoważący z odwodnieniem, gwintowany fi 50 mm	szt.		5,000
		1*5	szt.	5,000	
3.3.4	KNNR 8 0406-0403	Wymiana dwuzłączki prostej nakrętno-wkrętnej z żeliwa ciągliwego, czarnej o średnicy 65 mm	szt.		10,000
		5*2	szt.	10,000	